



CADRES CLIC-CLAC LED-BOX SLIM SIMPLE FACE


NOTICE DE MONTAGE



Descriptif produit

- Eclairage arrière par dalles LED assurant une luminosité homogène sur toute la surface. Intensité d'éclairage 2200 Lux.
- Faible consommation, éclairage garanti de longue durée (+ 60 000 heures).
- Cadre aluminium profilés 25 mm, anodisé naturel, épaisseur totale 18 mm, ouverture faciale, protecteur plexi antireflet.
- Mise en place de vos affiches et visuels par ouverture à l'avant des 4 profilés.
- Fixation murale ou suspendue par crochets attaches invisibles. Installation sens portrait ou paysage.
- Adaptateur 12 V + cordon raccordement 2,50 m au secteur 220 V fourni.
- Utilisation uniquement à l'intérieur.

ÉTAPES DE MONTAGE



Ouvrez tous les profilés.

Open all profiles upwards.



Soulevez le protecteur anti-reflet à l'aide de l'étiquette «PULL».

Use the PULL sticker to take off the anti-reflex protector.



Placez l'affiche. Remplacez le protecteur sur l'affiche. Fermez les profilés.

Place in the poster. After placing the cover back on the poster close the profile downwards.



OPTION 1



Fixez les vis au mur. Accrochez le cadre sur les vis.

Fix the screw and wall plug to the wall. Hang the frame by fitting the hangers on the screws.




OPTION 2



Ouvrez les profilés PVC du cadre. Fixez le cadre sur le mur à travers les trous de montage.

Open the PVC profiles of the frame outwards. Fix the frame on the wall by using the mounting holes with screws and wall plugs.



Branchez la prise sur le côté plus petit du cadre.

Fix the power source to the short side of the frame's jack.